

ライティアCシリーズ仕様書

■ランプ仕様

型式名		KTH-C150-H(S)	KTH-C150-B	KTH-C150-C	
仕様名		H仕様	B仕様	C仕様	
全光束	lm	5,200	3,600	4,500	
消費電力(ランプのみ)	W	35			
演色評価数	Ra	70			
色温度	K	5,000±350			
配光角	°	300			
設計寿命	h	50,000 (使用环境温度40℃以下の時)			
保証期間(納入後)	年	3			
防水性・防塵性	—	設置する灯具による	IP66		
寸法	幅	mm	100	250	130
	奥行き	mm	100	250	130
	高さ	mm	239(標準), 201(ショート)	273	219
口金	—	E39			
質量	g	900(標準), 880(ショート)	2,000	1,500	
使用环境温度	℃	-40~+50			
使用環境湿度	%RH	10~95 結露無き事			
保管温度	℃	-40~+30			
保管湿度	%RH	10~60 結露無き事			
LED数	個	240			
LED数メーカー	—	日亜化学工業			

■コンバーター仕様

型式名		LF1048-42-C1020		
電源電圧	V	AC100~277		
電源周波数	Hz	47~63		
出力電流	A	1.02		
消費電力	100V時	W	41.2	
	(ランプ含) 200V時	W	40.5	
最大出力電圧	V	42		
効率	100/200V	%	96/98	
力率(代表値)	%	99/100ACV 95/230ACV		
防水性・防塵性	—	IP66(軒下、箱の中等に設置してください)		
寸法	長さ	mm	142	
	幅	mm	47	
	高さ	mm	32	
質量	g	370		
使用环境温度	℃	-25~+50		
使用環境湿度	%RH	20~95 結露無き事		
保管温度	℃	-40~+85		
保管湿度	%RH	10~95 結露無き事		

※性能に係る数値は、多少上下することがあります。

